Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 66955 Pirmasens Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100 Fax: +49 (0) 6331 1453 120 e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Tank- und Motorschutzbügel KAWASAKI KLX 650

Artikel-Nummer: 502.203

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Tank- und Motorschutzbügel rechts (1)

1 Tank- und Motorschutzbügel links

1 Sechskantschraube M 10 x 110 mm (2)

2 U-Scheiben Ø 10,4 mm

1 selbstsichernde Mutter M 10

1 Aludistanz Ø 25 x Ø 11 x 11 mm

1 Sechskantschraube M 8 x 80 mm

1 Aludistanz Ø 15 x Ø 9 x 20 mm

1 Sechskantschraube M 8 x 20 mm

1 Vierkantrohrschelle (3)

4 U-Scheiben Ø 8,4

2 selbstsichernde Muttern M 8

4 Kunststoffkappen M 8

Befestigung mittig:

An der vorderen Motorhalterung, obere Verschraubung, Montage von außen. Sechskantschraube M 10 x 110 mm sowie U-Scheiben und selbstsichernde Mutter verwenden (2).

Befestigung links unten:

An der linken, vorderen Motorhalterung, Originaldistanz entfällt. Lasche außenliegend, Distanz \varnothing 25 x \varnothing 11 x 11 mm dem Motor zugewandt. Originalschraube wird weiter verwendet.

Befestigung links oben:

An der deckungsgleich vorhandenen oberen Motorhalterung. Originalschraube demontieren. Aludistanz \varnothing 15 x \varnothing 9 x 20 mm einsetzen, darüber Motorschutzbügel montieren. Befestigung mit Sechskantschraube M 8 x 80, U-Scheibe und Kunststoffkappe.

Befestigung rechts unten:

Innenliegend an der Lasche der Motorhalterung. Die Originalschraube entfällt, die Sechskantschraube M 8 x 20 sowie U-Scheibe und Kunststoffkappe verwenden.

Befestigung rechts oben:

Mit der Vierkantrohrschelle am Rahmenrohr (siehe Skizze 3). Die selbstsichernde Muttern. U-Scheiben und Kunststoffkappen zur Befestigung verwenden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 66955 Pirmasens Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100 Fax: +49 (0) 6331 1453 120 e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



