


Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Schutz- und Zierbügel KAWASAKI VN 1500

Artikel-Nummer:
501.207

Montagehinweise

Oben rechts + links (A)

Obere Kühlerverschraubungen am Rahmen lösen und bei der Montage der Haltewinkel der Schutz- und Zierbügel ersetzen durch

- 1 x Inbusschraube M 6 x 60
- 2 x U-scheiben \varnothing 6,4 mm
- 1 x selbstsichernde Mutter M 6

Mitte rechts + links (B)

Die Motoraufhängung wird am Rahmen gelöst und die Schraube entfällt. Bei der Montage folgende Teile verwenden:

- 1 x Gewindestange M 10 x 315 m
- 2 x Sprengringe \varnothing 10,5 mm
- 2 x U-Scheiben \varnothing 10,5 mm
- 2 x Hutmuttern M 10

Unten links (C)

Befestigung erfolgt mit der Originalschraube der Fußraste.

Unten rechts:

Der Fußraster wird demontiert und bei der Montage folgende Teile verwendet:

- 1 x Inbusschr. M 10 x 45 x 1,25 mm
- 1 x Sprengring \varnothing 10,5 mm
- 1 x U-Scheibe \varnothing 10,5 mm

Querstrebe (D):

Nach der Montage der beiden Bügelhälften werden diese durch die Querstrebe miteinander verbunden. Hierzu folgende Schrauben verwenden:

- 2 x Inbusschr. M 8 x 25 mm
- 2 x selbstsich. Muttern M 8
- 4 x U-Scheiben \varnothing 8,4 mm

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz überprüfen!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

