

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Motorschutzbügel für YAMAHA XJ 600 S Diversion

Artikel-Nummer: 501.402

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Tank- und Motorschutzbügel links	(1)	1 Tank- und Motorschutzbügel rechts	(2)
2 Sechskantschrauben M 10 x 60	(3)	2 Sechskantschrauben m 10 x 80	(4)
4 selbstsichernde Muttern M 10		8 U-Scheiben 10,4	(3a)
2 Rohrschellen 42 mm	(4)	4 U-Scheiben 8,4	(4a)
4 selbstsichernde Muttern M 8	(4b)		

Montagehinweise

Die Motorschutzbügel haben links und rechts jeweils drei Befestigungspunkte. Sie werden jeweils vorne an den beiden Motoraufhängungen sowie hinten am Rahmenquerrohr montiert.

Die beiden Originalschrauben der vorderen Motoraufhängung demontieren. Die Laschen der Motorschutzbügel (1 + 2) über die freien Bohrungen setzen und zur Befestigung oben die Sechskantschrauben M 10 x 80 (3) und unten die Sechskantschrauben M 10 x 60 (4) nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 8 zur Befestigung verwenden.

Die hinteren Laschen der Motorschutzbügel werden hinter dem Rahmenquerrohr oberhalb der hinteren Motoraufhängung plziert. Zur Befestigung die Rohrschellen 42 mm (4) nebst U-Scheiben (4a) und selbstsichernde Muttern M 8 (4b) verwenden.

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

