

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Kofferträger KAWASAKI VN 900 classic / custom / vulcan

Art-Nr.: **650 2501 00 02 chrom**

Art-Nr.: **650 2501 00 01 schwarz**

*Der Bausatz umfaßt folgende Teile:*

=====  
1 Kofferträger links  
1 Kofferträger rechts  
4 Linsenkopfschrauben M 8 x 25  
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 45  
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 40  
2 Aludistanzen 18 x 9 x 15 mm  
2 Aludistanzen 18 x 9 x 20 mm  
4 Karosseriescheiben 24 x 8,5 x 2  
8 U-Scheiben 8,4 mm

Montagehinweise

=====

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

### Befestigung vorne unten (A)

An den oberen Verschraubungen zwischen Soziusfußrastenhalter und Rahmen.  
An den unteren Verschraubungen werden als Abstandshalter jeweils 2 Karosseriescheiben 24 x 8,5 x 2 zwischengeschoben. Statt der Originalschrauben die mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben 8,4 mm verwenden.

### Befestigung vorne oben (B)

Außen an den seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Originalscheiben und den Aludistanzen 18 x 9 x 20 mm als Abstandshalter. Statt der Originalschrauben die mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheiben 8,4 mm verwenden.

### Befestigung hinten oben (C):

Außen an den seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Originalscheiben und den Aludistanzen 18 x 9 x 15 mm als Abstandshalter. Statt der Originalschrauben die mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 8 x 40 nebst U-Scheiben 8,4 mm verwenden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Art.-Nr. 611/600.217	Sissybar mit und ohne Gepäckbrücke
Art.-Nr. 501.219 00 02	Motorschutzbügel chrom
Art.-Nr. 400.2501	Twinlight-Set
Art.-Nr. 650.2501 01 02	Gepäckbrücke, chrom

bitte wenden

